

Une nouvelle génération d'autolaveuses haute performance

– productivité optimale et résultats cohérents



Une solution plus pratique pour un entretien rapide, facile et efficace des sols

Les autolaveuses poussées VIPER AS6690T/AS7690T/AS7190TO accordent la priorité aux performances intelligentes, à la conception simple et au fonctionnement convivial pour nettoyer les surfaces moyennes et grandes. Les AS6690T et AS7690T sont toutes deux équipées d'un double plateau de lavage à disque pour un nettoyage rapide et efficace, tandis que l'AS7190TO utilise un plateau de lavage orbital pour un entretien intensif multidirectionnel des sols.

Chacune est une solution idéale pour les gestionnaires d'installations et les nettoyeurs contractuels qui ont besoin de résultats impressionnants dans les surfaces dures, qu'ils effectuent un nettoyage de routine, un lavage intensif ou un enlèvement de finition (version orbitale).

Les caractéristiques principales comprennent :

- Le mode ECO prolonge considérablement l'autonomie de la batterie pour une plus grande productivité.
- Le mode silencieux permet de nettoyer les zones sensibles au bruit et est idéal pour le nettoyage de jour.
- L'icône du mode d'enlèvement de la finition permet d'enlever la finition de sol sans produits chimiques (AS7190TO uniquement).
- Entraînement par traction pour une productivité accrue tout en réduisant la fatigue de l'opérateur.
- Conçu pour des exigences de maintenance quotidienne rapide, pratique et sans outils.



Technologie orbitale pour le nettoyage multidirectionnel des sols ou l'enlèvement des revêtements de sol (AS7190TO)



Panneau de commande intuitif avec écran LCD disponible en série sur tous les modèles (AS6690T/AS7690T illustré)



Réservoir de récupération à grande ouverture et bac à débris standard pour un nettoyage rapide et approfondi

Caractéristiques techniques

Description	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
Trajectoire de nettoyage	66 cm (26 pouces)	76 cm (30 pouces)	71 cm (28 pouces)
Taille du réservoir de solution/récupération	85/90 L (22/24 Gal)		
Niveau de pression sonore (mode normal/silencieux)	69 ± 3 dB (A)/65 ± 3 dB (A)		
Productivité théorique (max.)	28 400 pi ² /h	32 700 pi ² /h	24 400 pi ² /h
Autonomie estimée	Jusqu'à 4 heures		
Diamètre de la brosse/du disque	2 x 33 cm (13 po)	2 x 38 cm (15 po)	71 x 35,5 cm (28 x 14 pouces)
Pression de la brosse/du disque	71/90/108 livres	77/95/112 livres	93/120/143 livres
Vitesse de la brosse (normal/ECO)	200/160 tours/min		2200/1600 tours/min
Puissance du moteur de la brosse	2 x 500 watts/2x 0,66 HP		750 watts/1,0 HP
Puissance du moteur d'entraînement	250 W/0,33 HP		350 W/0,47 HP
Puissance du moteur d'aspiration	500 W/0,66 HP		
Capacité d'aspiration	150 cm ³ /60 po de H ₂ O		
Largeur de la raclette	83 cm (33 pouces)	95 cm (38 pouces)	
Taille de la machine (L x l x H)	59 x 29 x 40 pouces (149 x 73 x 102 cm)	61 x 33 x 40 pouces (155 x 83 x 102 cm)	59 x 30 x 40 pouces (149 x 75 x 102 cm)
Poids de transport (sans batteries)	202 kg (444 livres)	205 kg (451 livres)	215 kg (473 livres)
Poids brut (avec batteries et réservoir plein)	347 kg (765 livres)	350 kg (772 livres)	360 kg (794 livres)

Caractéristiques sujettes à modifications sans avis préalable.

Nilfisk, Inc.
9435 Winnetka Ave. North
Brooklyn Park, MN 55445, États-Unis
www.nilfisk.us
Téléphone : 800-214-7700
Télécopie : 800-989-6566

Nilfisk Canada Co.
240 Superior Boulevard
Mississauga, ON, Canada L5T 2L2
www.nilfisk.ca
Téléphone : 800-668-8400
Télécopie : 800-263-5111

© 2021 Nilfisk, Inc. Formulaire L3494VFR_0621

Demandez-nous sur les produits Viper avec des batteries TPPL

- Garantie de 3 ans
- Recharge rapide de 2 heures

Accessoires standard :

- Pilotes de disques (version disque)
- Jupe de plateau de lavage à disque (version disque)
- Bac à débris du réservoir de récupération
- Lames de raclette avant et arrière Linatex
- Chargeur embarqué (ensembles de batteries humides)
- Chargeur d'étagère (ensembles de batteries AGM)



VIPER