

SC401

Autolaveuse à conducteur accompagnant alimentée par batterie



Performances de nettoyage constantes avec le SC401

La laveuse à conducteur accompagnant Advance SC401, compacte et très maniable, offre toute la vitesse, la précision et la facilité d'utilisation dont vous avez besoin pour votre nettoyage des sols quotidien. Le système à 4 roues assure la stabilité et rend la SC401 facile à manœuvrer aussi bien en mode transport qu'en mode travail. Grâce à la technologie SilentTech™, la SC401 réduit le niveau sonore à 60 ±3 dBA en mode silencieux, ce qui la rend idéal pour le nettoyage de jour dans les environnements sensibles au son.

Entretien facile

Doté d'un accès complet à tous les composants critiques de la machine, la SC401 permet un entretien facile. Le grand couvercle de récupération permet un accès complet pour l'inspection et le nettoyage du réservoir. Une cage de récupération des débris intégrée piège et recueille les débris qui obstruent les drains.

Nettoyage OneTouch™

Simple d'utilisation, la SC401 est activée en appuyant sur le bouton de Nettoyage OneTouch™. Les capteurs intégrés dans la poignée de la machine reconnaissent la présence de l'opérateur et la machine est engagée. Le contrôle du débit de la solution électronique est monté sur le panneau de commande à portée de main pour s'adapter à l'évolution des conditions du sol. Pour éviter le nettoyage à sec et l'endommagement éventuel du sol, la SC401 est équipée d'une brosse pré-humidifiée.

Accessoires en option

- Grande variété de tampons
- Grande variété de brosses
- Jupe anti-éclaboussure
- Kit de lame de radette LINATEX®
- Kit lame de radette en polyuréthane (PU)
- Système de mélange de détergents
- Panier d'accessoires avec kit porte-balai à franges
- Option de clé
- Port USB
- Kit de compteur horaire 24V

Exemples d'applications typiques

- Hôpitaux/établissements de soins de santé
- Ecoles et Universités
- Commerces de proximité
- Supermarchés
- Commerces de détail
- Restaurants

Disponible avec

TrackClean™

Gestion centralisée du parc

Augmentez votre productivité grâce à la technologie de gestion des actifs TrackClean™ disponible et installé sur votre parc de machines pour surveiller, vérifier et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Plus d'informations sur: <http://www.advance-us.com/Solutions/TrackClean.aspx>

SC401 - Autolaveuse à conducteur accompagnant alimentée par batterie

- 1 Nettoyage OneTouch™ pour mettre la machine en marche.
- 2 Réservoir de récupération entièrement accessible avec cage de récupération des débris permettant un nettoyage simple.
- 3 Orifice de remplissage à l'avant avec tuyau et raccord rapide.
- 4 Système de commande du moteur du balai à économie d'énergie pour prolonger la durée de fonctionnement.
- 5 Disponible en version traction ou assistance par tampon
- 6 Le système à quatre roues stabilise la machine pour faciliter la manoeuvrabilité et le transport.
- 7 Racoir parabolique redessiné pour un ramassage exceptionnel de l'eau.



Définir l'innovation en matière de nettoyage

- Nos produits sont conçus à l'aide d'une technologie innovante qui augmente la productivité et réduit les coûts de nettoyage.
- Vous pouvez faire appel à du personnel formé en usine dans le monde entier pour le service après-vente et l'entretien de vos machines Advance. Livraison rapide des pièces aussi.
- Maintenez des performances optimales avec Nilfisk Parts.



Le système breveté de lame de raclette rend l'entretien rapide et simple grâce au basculement de la lame - quatre bords d'usure.



Capteurs tactiles d'activation dans la poignée, pour détecter la présence de l'opérateur et assurer un fonctionnement sûr de la machine.



Système de mélange de détergent en option (permet un réglage flexible du détergent ou un nettoyage à l'eau seulement).

Modèles	SC401 B	SC401 B Traction
Réservoir de solution	7.9 gal (30 l)	7.9 gal (30 l)
Réservoir de récupération	7.9 gal (30 l)	7.9 gal (30 l)
Type de brosse	1 Disque	1 Disque
Brosse / Tampon & Taille	17 pouces (430 mm)	17 pouces (430 mm)
Tension électrique	24V	24V
Débit d'eau gpm (L/Min)	0.08 / 0.18/ 0.53 (0,3 / 0,7 / 2)	0.08 / 0.18/ 0.53 (0,3 / 0,7 / 2)
Réglages de mélange du détergent (%)	0.25, 0.4, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0	0.25, 0.4, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0
Pression des brosses	55 lb (25 kg)	55 lb (25 kg)
Niveau de pression sonore Mode normal / Mode silencieux dB(A)	65 ±3 / 60 ±3	65 ±3 / 60 ±3
Vitesse du moteur de la brosse (tr/min)	140	140
Moteur de brosse	0.60 hp (450 W)	0.60 hp (450 W)
Moteur de direction	-	0.20 hp (150 W)
Moteur d'aspiration	0.37 hp (280 W)	0.37 hp (280 W)
Pente maximale pendant le travail (%)	2	2
Taux de productivité théorique/pratique	12,739 / 5,917 ft²/h (1,183 / 550 m²/h)	17,000 / 7,883 ft²/h (1,579 / 732 m²/h)
Dimensions du compartiment batterie (LxLxH)	13.8 x 13.8 x 10.2 in. (35 x 35 x 26 cm)	13.8 x 13.8 x 10.2 in. (35 x 35 x 26 cm)
Longueur x largeur sans raclette x hauteur	46x18x42pouces (1180 x 458 x 1055 mm)	46x18x42 pouces (1180 x 458 x 1055 mm)
Largeur de la raclette	28.3 pouces (720 mm)	28.3 pouces (720 mm)
Indice de protection IP	IPX4	IPX4
Poids sans batteries et avec réservoirs vides	134 lb (61 kg)	161 lb (73 kg)
Poids brut du véhicule	333 lb (151 kg)	359 lb (163 kg)
Niveau de vibration pour bras de l'opérateur (m/s²)	< 2,5	< 2,5

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



Nilfisk, Inc.
9435 Winnetka Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445
Phone 800-850-5559, Fax 800-989-6566
www.advance-us.com

NilfiskCanadaCo.
240 Superior Boulevard, Mississauga, Ontario, Canada L5T 2L2
Téléphone 800-668-8400, Fax 800-263-5111
www.nilfisk-advance.ca

Advance
by Nilfisk