

Tapis Comfort Flow™

Antifatigue • Zone humide • Intérieur

Comfort Flow est un tapis traversant doté d'excellentes propriétés anti-fatigue, conçu pour les zones humides où de la graisse, de l'huile et des produits chimiques peuvent être présents



- **Nettoyer** – Les trous de drainage permettent au liquide de s'écouler; Traitement antimicrobien à vie qui prévient les odeurs et la dégradation du tapis
- **Sécuritaire** – Les bords biseautés assurent une transition sûre du sol au tapis; certifié haute traction par le National Floor Safety Institute (NFSI)
- **Confortable** – Coussin en caoutchouc nitrile à cellules fermées haute densité offrant d'excellentes qualités anti-fatigue
- **Polyvalent** – Preuve de graisse et d'huile; résistant aux produits chimiques; coffre-fort de soudage
- **Facile à nettoyer** – La conception légère et flexible facilite la manipulation et le nettoyage
- Lavable commercialement

Les tuiles modulaires sont disponibles pour des configurations personnalisées, et les tapis liants sont disponibles pour des durées plus longues (voir Tuiles Comfort Flow HD et Tapis connectables Comfort Flow HD)



Conception flexible

Contrairement aux tapis de cuisine traditionnels qui sont généralement lourds et difficiles à déplacer pour le nettoyage, les tapis Comfort Flow ont une conception flexible qui les rend faciles à rouler et à manipuler.

Ils peuvent être nettoyés de différentes manières: avec une brosse de pont ou avec un nettoyeur haute pression, roulés et lavés dans un lave-vaisselle commercial *, et peuvent résister au blanchiment et à la stérilisation commerciaux en autoclave.

*Veuillez consulter votre code de santé local pour connaître les restrictions ou les limitations avant de laver vos tapis au lave-vaisselle.

Tapis Comfort Flow™

Antifatigue • Zone humide • Intérieur



Numéro de produit. 420

Dimension (pi.)	Dimension (po.)	Poids d'expédition
2' x 3'	23" x 34"	6 lbs.
3' x 5'	34" x 56"	15 lbs.
3' x 9'	34" x 109"	30 lbs.
4' x 6'	42" x 68"	24 lbs.

Remarque: les tailles de tapis sont approximatives car le caoutchouc se contracte et se dilate en fonction de la température et de la durée. La variance de taille de fabrication tolérable est de 3-5%



M + A MATTING

800.665.5336

www.mamattng.ca