



Plaza[®] Plus

Enduit d'étanchéité/de finition

Plaza[®] Plus est un produit scellant/de finition durable très brillant spécialement formulé pour les planchers de pierres.

Caractéristiques et Avantages

- Solution en un produit pour plusieurs substrats de pierre notamment le marbre, le terrazzo, le granit, l'ardoise, les carreaux de grès, la brique, la céramique non émaillée, les carreaux mexicains et autres
- Le produit scelle et donne un fini. Il peut être appliqué, entretenu et décapé comme tout autre fini traditionnel
- Offre une excellente adhérence aux revêtements de plancher de pierres neufs ou usagés
- Contenu solide: 19%
- Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

Applications

- Conçu pour sceller et donner un fini au granit, au marbre, au terrazzo et autres planchers de pierre
- S'utilise également sur les planchers de céramique, de porcelaine, de terre cuite et d'autres carreaux d'argile





Mode d'emploi :

- Toujours barricader les zones où les travaux humides se déroulent.
- Enlever toutes les couches d'enduit d'étanchéité/de finition précédents avec un décapant pour sols Diversey approprié en suivant les instructions de son étiquette.
- Rincer le sol pour assurer que tous les résidus sont enlevés.
- Laisser sécher complètement le sol avant de commencer l'application.

Utilisation comme enduit d'étanchéité/de finition

- Appliquer 3-5 couches d'enduit d'étanchéité/de finition Plaza^{TM/MC} en utilisant une vadrouille synthétique de finition propre avec son seau, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed^{TM/MC} ou TrailBlazer^{TM/MC}.
- Bien laisser sécher chaque couche, environ 45 minutes selon les conditions ambiantes.

Entretien

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de marque Diversey, alcalin ou neutre, et en suivant les instructions de son étiquette.
- Polissage à petite vitesse – Une fois le sol sec, le polir avec un tampon rouge pour sols.
- Polissage à grande vitesse – Une fois le sol sec, le brunir avec une machine UHS à 1500 tours/minute ou plus, et un tampon pour sols approprié.
- Nettoyer en profondeur le sol et y appliquer un nouveau revêtement quand l'aspect ne peut plus être restauré par polissage.

Utilisation comme enduit d'étanchéité

- Appliquer 2 à 3 couches d'enduit d'étanchéité/de finition Plaza^{TM/MC} en utilisant une vadrouille synthétique de finition propre avec son seau, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed^{TM/MC} ou TrailBlazer^{TM/MC}.
- Bien laisser sécher chaque couche, environ 45 minutes selon les conditions ambiantes.
- Appliquer un produit de finition Diversey choisi pour atteindre la performance requise.

Entretien


- En fonction du produit de finition finale choisi.
- Suivre les procédures indiquées dans les instructions du produit de finition.
- Nettoyer en profondeur et recouvrir le sol d'une couche de finition dès son apparition.
- Ne peut pas être réparé avec un entretien typique.

Pour obtenir les meilleurs résultats

- Ne pas diluer.
- Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 10° C (50° F) @ 15% RH.
- Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.

Remarque : Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères.

Données techniques	Plaza® Plus Enduit d'étanchéité/de finition
Color/Forma	Liquide blanc laiteux
pH	9
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Plaza® Plus Enduit d'étanchéité/de finition	1 Envirobox ^{TM/MC} de 5 gal. / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer ^{TM/MC})	Prêt à l'emploi	5104933 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.